Cellumer
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32 (0) 3 - 303 7005 · info@nr1noodverlichting.be
nr1noodverlichting.be

TECHNISCHE FICHE · SAFELUX

Donau 185 C 24/48 Volt

Artikelnummer **D1002-24V** · EAN **6096135148162**

Geschikt als noodverlichting of vluchtwegverlichting.



IN NOOD	ZICHTAFSTAND	TEST
185 lm	**24 m**	**Centrale batterij**
SCHAKELING	IP	
P / NP	**IP65**	

Technische gegevens

LICHT	
Lichtstroom in nood	**185 lm**
Lichtstroom op net	**185 lm**
Herkenningsafstand	**tot 24 m**
Pictogrammen	**Links, rechts, boven**
Kleurtemperatuur	**6000 K**
NOODWERKING	
Testsysteem	**Centrale batterij**
Schakeling	**Permanent of niet-permanent**
Batterij (inclusief)	**Nee, centraalbatterijsysteem**
ELEKTRISCH	
Voltage	**24 of 48 V**
Wattage (AC)	**3 W**

BEHUIZING EN MONTAGE	
Afmetingen	**117 × 352 × 60 mm**
Materiaal	**Kunststof**
IP-code	**IP65**
IK-waarde	**IK08**
Omgevingstemperatuur	**-5 °C bis +40 °C**
NORMEN EN GARANTIE	
Normering	**EN 60598-2-22, ISO 7010, EN 1838**
Voldoet aan CE-normen	**Ja**
Levensduur	**>50.000 uur**
Garantie	**2 jaar**
Toepassing	**Noodverlichting, vluchtwegverlichting**