Cellumer
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32 (0) 3 - 303 7005 · info@nr1noodverlichting.be
nr1noodverlichting.be

TECHNISCHE FICHE · SAFELUX

Donau 185+V kap inbouw

Artikelnummer **D1002-D1024-D1013** · EAN **6096123952924**

De waterdichte (IP65) noodverlichting Donau 185+V Kap Inbouw heeft een witte behuizing en een heldere, slagvaste V-kap van polycarbonaat.



IN NOOD	ZICHTAFSTAND	AUTONOMIE
185 lm	**28 m**	**3 uur**
TEST	**SCHAKELING**	**IP**
Handmatig	**Permanent**	**IP65**

Technische gegevens

LICHT	
Lichtstroom in nood	**185 lm**
Lichtstroom op net	**185 lm**
Herkenningsafstand	**tot 28 m**
Pictogrammen	**Links, rechts, boven**
Kleurtemperatuur	**6000 K**
NOODWERKING	
Autonomie	**3 uur**
Testsysteem	**Handmatige test met testknop**
Schakeling	**Permanent**
Batterij (inclusief)	**LiFePO4 3,2 V 1800 mAh**

ELEKTRISCH	
Voltage	**230 V**
Wattage (AC)	**3 W**
BEHUIZING EN MONTAGE	
Afmetingen	**117 × 352 × 60 mm**
Materiaal	**Kunststof**
IP-code	**IP65**
IK-waarde	**IK08**
Omgevingstemperatuur	**-5 °C tot +40 °C**
NORMEN EN GARANTIE	
Normering	**EN 60598-2-22, ISO 7010, EN 1838**
Voldoet aan CE-normen	**Ja**
Levensduur	**>50.000 uur**
Garantie	**5 jaar**
Toepassing	**Noodverlichting, vluchtwegverlichting**