Cellumer
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32 (0) 3 - 303 7005 · info@nr1noodverlichting.be
nr1noodverlichting.be

TECHNISCHE FICHE · SAFELUX

Donau 200 Multi met zelftest

Artikelnummer **D1055** · EAN **6096125327324**

De waterdichte (IP65) opbouw/inbouw noodverlichting Donau 200 Multi met 200 lm in normaal bedrijf (AC) en 200 lm in nood (DC) heeft een witte behuizing en een h...



IN NOOD	ZICHTAFSTAND	AUTONOMIE
200 lm	**30 m**	**3 uur**
TEST	**SCHAKELING**	**IP**
Automatisch	**P / NP**	**IP65**

Uitvoeringen

ARTIKELNUMMER	KLEUR	ZICHTAFSTAND
D1055	**Wit**	**30 m**
D1080	Zwart	24 m

Technische gegevens

LICHT	
Lichtstroom in nood	**200 lm**
Lichtstroom op net	**200 lm**
Herkenningsafstand	**tot 30 m**
Pictogrammen	**Links, rechts, boven**
Kleurtemperatuur	**6000 K**
NOODWERKING	
Autonomie	**3 uur**
Testsysteem	**Automatische test (uitvoerige Zelftest)**
Schakeling	**Permanent of niet-permanent**
Batterij (inclusief)	**LiFePO4 3,2 V 1800 mAh**

ELEKTRISCH	
Voltage	**230 V**
Wattage (AC)	**4 W**
BEHUIZING EN MONTAGE	
Afmetingen	**325 × 170 × 41,3 mm**
Materiaal	**Kunststof**
IP-code	**IP65**
IK-waarde	**IK07**
Omgevingstemperatuur	**-5 °C tot +40 °C**
NORMEN EN GARANTIE	
Normering	**EN 60598-2-22, ISO 7010, EN 1838**
Voldoet aan CE-normen	**Ja**
Levensduur	**>50.000 uur**
Garantie	**5 jaar**
Toepassing	**Noodverlichting**