Cellumer
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32 (0) 3 - 303 7005 · info@nr1noodverlichting.be
nr1noodverlichting.be

TECHNISCHE FICHE · SAFELUX

Donau 280 Galerij inbouw

Artikelnummer **D1009-D1028-D1017** · EAN **6096101532506**

De waterdichte (IP65) noodinbouwarmatuur Donau 280 Galerij inbouw heeft een witte behuizing en een heldere, slagvaste afdekking van polycarbonaat.



IN NOOD	AUTONOMIE	TEST
160 lm	**3 uur**	**Handmatig**
SCHAKELING	IP	
P / NP	**IP65**	

Uitvoeringen

ARTIKELNUMMER	LICHTSTROOM	ZICHTAFSTAND
D1002-D1013-D1017	130 lm	–
D1009-D1028-D1017	**160 lm**	**–**
D1010-D1028-D1017	280 lm	24 m

Technische gegevens

LICHT	
Lichtstroom in nood	**160 lm**
Lichtstroom op net	**250 lm**
Kleurtemperatuur	**6000 K**
NOODWERKING	
Autonomie	**3 uur**
Testsysteem	**Handmatige test met testknop**
Schakeling	**Permanent of niet-permanent**
Batterij (inclusief)	**LiFePO4 3,2 V 1800 mAh**
ELEKTRISCH	
Voltage	**230 V**
Wattage (AC)	**4 W**

BEHUIZING EN MONTAGE	
Afmetingen	**117 × 352 × 80 mm**
Materiaal	**Kunststof**
IP-code	**IP65**
IK-waarde	**IK08**
Omgevingstemperatuur	**-5 °C tot +40 °C**
NORMEN EN GARANTIE	
Normering	**EN 60598-2-22, DIN EN 1838**
Voldoet aan CE-normen	**Ja**
Levensduur	**>50.000 uur**
Garantie	**5 jaar**
Toepassing	**Anti-paniekverlichting**