**Cellumer**
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32 (0) 3 - 303 7005 · info@nr1noodverlichting.be
nr1noodverlichting.be

TECHNISCHE FICHE · SAFELUX

# Donau 280 zwart met zelftest

Artikelnummer **D1070** · EAN **6096103730788**

De waterdichte (IP65) opbouwnoodlamp Donau 280 zwart met 280 lm in normaal bedrijf (AC) en 220 lm in noodbedrijf (DC) heeft een zwarte behuizing en een heldere,...



| IN NOOD | ZICHTAFSTAND | AUTONOMIE |
|---|---|---|
| **220 lm** | **24 m** | **3 uur** |
| **TEST** | **SCHAKELING** | **IP** |
| **Automatisch** | **P / NP** | **IP65** |

## Uitvoeringen

| ARTIKELNUMMER | KLEUR | TEST | LICHTSTROOM |
|---|---|---|---|
| **D1002** | Wit | Handmatig | 185 lm |
| **D1009** | Wit | Handmatig | 220 lm |
| **D1010** | Wit | Handmatig | 400 lm |
| **D1045** | Wit | Automatisch | 280 lm |
| **D1070** | **Zwart** | **Automatisch** | **220 lm** |

## Technische gegevens

### LICHT

| | |
|---|---|
| Lichtstroom in nood | **220 lm** |
| Lichtstroom op net | **280 lm** |
| Herkenningsafstand | **tot 24 m** |
| Pictogrammen | **links, rechts, boven** |
| Kleurtemperatuur | **6000 K** |

### NOODWERKING

| | |
|---|---|
| Autonomie | **3 uur** |
| Testsysteem | **Automatische test (AT) met testknop** |
| Schakeling | **Permanent of niet-permanent** |
| Batterij (inclusief) | **LiFePO4 3,2 V 1800 mAh** |

### ELEKTRISCH

| | |
|---|---|
| Voltage | **230 V** |
| Wattage (AC) | **4 W** |

### BEHUIZING EN MONTAGE

| | |
|---|---|
| Afmetingen | **117 × 352 × 60 mm** |
| Materiaal | **Kunststof** |
| IP-code | **IP65** |
| IK-waarde | **IK08** |
| Omgevingstemperatuur | **-5 °C tot +40 °C** |

### NORMEN EN GARANTIE

| | |
|---|---|
| Normering | **EN 60598-2-22, ISO 7010, EN 1838** |
| Voldoet aan CE-normen | **Ja** |
| Levensduur | **>50.000 uur** |
| Garantie | **5 jaar** |
| Toepassing | **anti-paniekverlichting** |