Cellumer
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32 (0) 3 - 303 7005 · info@nr1noodverlichting.be
nr1noodverlichting.be

TECHNISCHE FICHE · SAFELUX

Donau 350 Galerij 3000K

Artikelnummer **E1032** · EAN **6096102876807**

De waterdichte (IP65) opbouwnoodverlichting Donau 350 Gallery 3000 K heeft een witte behuizing en een heldere, slagvaste polycarbonaatkap.



IN NOOD	AUTONOMIE	TEST
220 lm	**3 uur**	**Handmatig**
SCHAKELING	IP	
P / NP	**IP65**	

Uitvoeringen

ARTIKELNUMMER	KLEUR	KLEURTEMPERATUUR	NOODUNIT	IN NOOD	AUTONOMIE
E1032	**Wit**	**3000 K**	**Met noodunit**	**220 lm**	**3 uur**
E1033	Wit	4000 K	Met noodunit	220 lm	3 uur
E1030	Wit	3000 K	Zonder	–	–
E1055	Zwart	3000 K	Met noodunit	220 lm	3 uur

Technische gegevens

LICHT	
Lichtstroom in nood	**220 lm**
Lichtstroom op net	**350 lm**
Kleurtemperatuur	**3000 K**
Kleurweergave	**Ra>80**
NOODWERKING	
Autonomie	**3 uur**
Testsysteem	**Handmatige test (testknop, Controlelampje voor laden)**
Schakeling	**Permanent of niet-permanent**
Batterij (inclusief)	**NiCD 3,6 V 1800 mAh**
ELEKTRISCH	
Voltage	**230 V**
Wattage (AC)	**4 W**

BEHUIZING EN MONTAGE	
Afmetingen	**117 × 352 × 80 mm**
Materiaal	**Kunststof**
IP-code	**IP65**
IK-waarde	**IK08**
Omgevingstemperatuur	**-5 °C tot +40 °C**
NORMEN EN GARANTIE	
Normering	**EN 60598-2-22, EN 1838**
Voldoet aan CE-normen	**Ja**
Levensduur	**>50.000 uur**
Garantie	**5 jaar**
Toepassing	**Anti-Paniekverlichting**