Cellumer
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32 (0) 3 - 303 7005 · info@nr1noodverlichting.be
nr1noodverlichting.be

TECHNISCHE FICHE · SAFELUX

Ems inbouw met zelftest

Artikelnummer **D1049_2** · EAN **6096114712797**

De Ems 4 is geschikt voor inbouwmontage, kan van beide kanten worden afgelezen, heeft een detectiebereik van 28 m en test zichzelf volledig automatisch.



ZICHTAFSTAND	AUTONOMIE	TEST
28 m	**3 uur**	**Automatisch**
SCHAKELING	IP	KLEUR LICHT
Permanent	**IP20**	**6000 K**

Uitvoeringen

ARTIKELNUMMER	KLEUR	MONTAGE	TEST
D1048	Wit	Opbouw	Automatisch
D1003	Wit	Opbouw	Handmatig
D1004	Wit	Inbouw	Handmatig
D1049_2	**Wit**	**Inbouw**	**Automatisch**
D1073	Zwart	Opbouw	Automatisch
D1123	Zwart	3-fase rail	Automatisch
D1074	Zwart	Inbouw	Automatisch
D1103	Wit	3-fase rail	Automatisch

Technische gegevens

LICHT

Herkenningsafstand	**tot 28 m**
Pictogrammen	**Links, rechts, boven + blinde plaat**
Kleurtemperatuur	**6000 K**

NOODWERKING

Autonomie	**3 uur**
Testsysteem	**Automatische test (uitvoerige zelftest en testknop)**
Schakeling	**Permanent**
Batterij (inclusief)	**LiFePO4-accu**

ELEKTRISCH

Voltage	**230 V**
Wattage (AC)	**2 W**

BEHUIZING EN MONTAGE

Afmetingen	**208 × 336 × 70 mm**
Zaagmaat	**310 × 50 mm**
Materiaal	**Kunststof**
IP-code	**IP20**
IK-waarde	**IK02**

NORMEN EN GARANTIE

Normering	**EN 60598-2-22, ISO 7010, EN 1838**
Voldoet aan CE-normen	**Ja**
Levensduur	**>50.000 uur**
Garantie	**5 jaar**
Toepassing	**Vluchtwegverlichting**