**Cellumer**
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32 (0) 3 - 303 7005 · info@nr1noodverlichting.be
nr1noodverlichting.be

TECHNISCHE FICHE · SAFELUX

# Ems inbouw zwart met zelftest

Artikelnummer **D1074** · EAN **6096104851888**

De Ems 4 inbouw in zwart is geschikt voor inbouwmontage, kan van beide kanten worden afgelezen en heeft een zichtafstand van 28 m en test zichzelf volledig auto...



| ZICHTAFSTAND | AUTONOMIE | TEST |
|---|---|---|
| **28 m** | **3 uur** | **Automatisch** |
| SCHAKELING | IP | KLEUR LICHT |
| **Permanent** | **IP20** | **6000 K** |

## Uitvoeringen

| ARTIKELNUMMER | KLEUR | MONTAGE | TEST |
|---|---|---|---|
| **D1048** | Wit | Opbouw | Automatisch |
| **D1003** | Wit | Opbouw | Handmatig |
| **D1004** | Wit | Inbouw | Handmatig |
| **D1049_2** | Wit | Inbouw | Automatisch |
| **D1073** | Zwart | Opbouw | Automatisch |
| **D1123** | Zwart | 3-fase rail | Automatisch |
| **D1074** | **Zwart** | **Inbouw** | **Automatisch** |
| **D1103** | Wit | 3-fase rail | Automatisch |

## Technische gegevens

### LICHT

| | |
|---|---|
| Herkenningsafstand | **tot 28 m** |
| Pictogrammen | **Links, rechts, boven + blinde plaat** |
| Kleurtemperatuur | **6000 K** |

### NOODWERKING

| | |
|---|---|
| Autonomie | **3 uur** |
| Testsysteem | **Automatische test (uitvoerige zelftest en testknop)** |
| Schakeling | **Permanent** |
| Batterij (inclusief) | **LiFePO4-accu** |

### ELEKTRISCH

| | |
|---|---|
| Voltage | **230 V** |
| Wattage (AC) | **2 W** |

### BEHUIZING EN MONTAGE

| | |
|---|---|
| Afmetingen | **208 × 336 × 70 mm** |
| Materiaal | **Kunststof** |
| IP-code | **IP20** |
| IK-waarde | **IK02** |
| Omgevingstemperatuur | **0 °C tot +45 °C** |

### NORMEN EN GARANTIE

| | |
|---|---|
| Normering | **EN 60598-2-22, ISO 7010, EN 1838** |
| Voldoet aan CE-normen | **Ja** |
| Levensduur | **>50.000 uur** |
| Garantie | **5 jaar** |
| Toepassing | **Vluchtwegverlichting** |