Cellumer
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32 (0) 3 - 303 7005 · info@nr1noodverlichting.be
nr1noodverlichting.be

TECHNISCHE FICHE · SAFELUX

Isar inbouw-opbouw zwart

Artikelnummer **D1075** · EAN **6096101014002**

De Isar inbouw- en opbouwarmatuur in zwart kan eenvoudig in een plafond worden geïnstalleerd met een stabiele bevestigingsclip.



IN NOOD	AUTONOMIE	TEST
180 lm	**3 uur**	**Automatisch**
SCHAKELING	IP	
Niet-permanent	**IP20**	

Uitvoeringen

ARTIKELNUMMER	KLEUR	MONTAGE	TEST
D1050	Wit	Inbouw en opbouw	Automatisch
D1025	Wit	Inbouw	Handmatig
D1075	**Zwart**	**Inbouw en opbouw**	**Automatisch**

Technische gegevens

LICHT	
Lichtstroom in nood	**180 lm**
Kleurtemperatuur	**6000 K**
NOODWERKING	
Autonomie	**3 uur**
Testsysteem	**Automatische test (AT) met testknop**
Schakeling	**Niet-permanent**
Batterij (inclusief)	**LiFePO4 3,2 V 1800 mAh**
ELEKTRISCH	
Voltage	**230 V**
Wattage (AC)	**3 W**

BEHUIZING EN MONTAGE	
Afmetingen	**Ø 123 × 56 mm**
Materiaal	**Kunststof**
IP-code	**IP20**
IK-waarde	**IK02**
NORMEN EN GARANTIE	
Normering	**EN 60598-2-22, EN 1838**
Voldoet aan CE-normen	**Ja**
Levensduur	**>50.000 uur**
Garantie	**5 jaar**
Toepassing	**Anti-paniekverlichting**