Cellumer
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32 (0) 3 - 303 7005 · info@nr1noodverlichting.be
nr1noodverlichting.be

TECHNISCHE FICHE · SAFELUX

Isar Minispot

Artikelnummer **D1005** · EAN **6096106232227**

Isar inbouwspot: Batterijbuffer van 3 uur voor veilige vluchtwegverlichting bij stroomuitval.



IN NOOD	AUTONOMIE	TEST
180 lm	**3 uur**	**Handmatig**
SCHAKELING	IP	
Niet-permanent	**IP20**	

Technische gegevens

LICHT	
Lichtstroom in nood	**180 lm**
Kleurtemperatuur	**6000 K**
NOODWERKING	
Autonomie	**3 uur**
Testsysteem	**Handmatige test**
Schakeling	**Niet-permanent**
Batterij (inclusief)	**LiFePO4 3,2 V 1500 mAh**
ELEKTRISCH	
Voltage	**230 V**
Wattage (AC)	**3 W**

BEHUIZING EN MONTAGE	
Afmetingen	**Ø40 × 21 mm**
Zaagmaat	**Ø35 mm**
Materiaal	**Aluminium**
IP-code	**IP20**
IK-waarde	**IK02**
Omgevingstemperatuur	**-5 °C tot +40 °C**
NORMEN EN GARANTIE	
Normering	**EN 60598-2-22, EN 1838**
Voldoet aan CE-normen	**Ja**
Levensduur	**>50.000 uur**
Garantie	**5 jaar**
Toepassing	**Antipaniekverlichting**