Cellumer
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32 (0) 3 - 303 7005 · info@nr1noodverlichting.be
nr1noodverlichting.be

TECHNISCHE FICHE · SAFELUX

Evodisc Pro 3CCT 800/1200/1500Lm met sensor en dim-/daglichtfunctie

Artikelnummer **E1223** · EAN **6096113465472**

Evodisc Pro 3CCT LED-plafonnière Ø335 mm – 8/12/15 W met sensor, IP54, CRI > 95 Evodisc Pro 3CCT LED-plafonnière Ø335 mm me...



OP NET	IP	KLEUR LICHT
800–1500 lm	**IP54**	**3000 K / 4000 K / 600…**

Uitvoeringen

ARTIKELNUMMER	KLEUR	DIAMETER	NOODUNIT	SENSOR	OP NET
E1222_2	Wit	Ø335 mm	Zonder	Zonder	800–1500 lm
E1220	Wit	Ø267 mm	Zonder	Zonder	500–1000 lm
E1223	**Wit**	**Ø335 mm**	**Zonder**	**Met sensor**	**800–1500 lm**
E1224	Wit	Ø335 mm	Met noodunit	Met sensor	–
E1226	Zwart	Ø267 mm	Zonder	Zonder	450–900 lm
E1228	Zwart	Ø335 mm	Zonder	Zonder	720–1350 lm
E1229	Zwart	Ø335 mm	Zonder	Met sensor	720–1350 lm
E1230	Zwart	Ø335 mm	Met noodunit	Met sensor	–
E1231	Zwart	Ø335 mm	Met noodunit	Zonder	–

Technische gegevens

LICHT	
Lichtstroom op net	**800 lm / 1200 lm / 1500 lm**
Kleurtemperatuur	**3000 K / 4000 K / 6000 K (3CCT)**
Kleurweergave	**CRI > 95**
Dimstand	**25 %**
Detectie-bereik	**Max. ± 8 m**
NOODWERKING	
Stand-by periode	**direct uitschakelen, 30 s, 10 min, altijd gedimd op 25% tot waarnemen nieuwe beweging**
Instelbare inschakeltijd	**5 s, 90 s, 3 min, 10 min**
Instelbare functies	**Aan/uit bij beweging; dimstand 25% bij inactiviteit; schemerschakelaar (lux-drempel instelbaar)**

ELEKTRISCH	
Voltage	**220–240 V**
Wattage (AC)	**8 W / 12 W / 15 W**
BEHUIZING EN MONTAGE	
Afmetingen	**Ø335 mm × 63 mm (diameter × hoogte)**
Materiaal	**Polycarbonaat**
IP-code	**IP54 (stof- en spatwaterdicht)**
IK-waarde	**IK10 (slagvast)**
Omgevingstemperatuur	**0 °C tot +40 °C**
NORMEN EN GARANTIE	
Voldoet aan CE-normen	**Ja**
Levensduur	**> 50.000 uur**
Garantie	**5 jaar**
Toepassing	**Portiekverlichting**