Cellumer
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32 (0) 3 - 303 7005 · info@nr1noodverlichting.be
nr1noodverlichting.be

TECHNISCHE FICHE · SAFELUX

Lippe LED + NOOD

Artikelnummer **E1183** · EAN **6096101454440**

De Lippe is een zeer elegante designlamp met diverse presets zoals CCT of ook wel kleurtemperatuur genoemd. Conform EN 60598-2-22, EN 1838, VDE 0108 en A3...

IN NOOD	AUTONOMIE	TEST
300 lm	**3 uur**	**Handmatig, zonder knop**
IP		
IP55		

Uitvoeringen

ARTIKELNUMMER	KLEUR	NOODUNIT	SENSOR	KLEUR LICHT	IN NOOD
E1180	Wit	Zonder	Zonder	3000 K / 4000 K / 600...	–
E1183	**Wit**	**Met noodunit**	**Zonder**	**–**	**300 lm**
E1182	Wit	Met noodunit	Met sensor	–	300 lm
E1187	Zwart	Met noodunit	Zonder	–	300 lm
E1186	Zwart	Met noodunit	Met sensor	–	300 lm
E1185	Zwart	Zonder	Met sensor	3000, 4000 of 6000 K	–
E1181	Wit	Zonder	Met sensor	3000 K / 4000 K / 600...	–
E1184	Zwart	Zonder	Zonder	3000 K / 4000 K / 600...	–

Technische gegevens

LICHT

Lichtstroom in nood	**300 lm**
Lichtstroom op net	**11 W - 1320 lm, 16 W - 1920 lm**
Kleurtemperatuur	**3000, 4000 of 6000 K**
Kleurweergave	**Ra>80**

NOODWERKING

Autonomie	**3 uur**
Testsysteem	**Handmatige test zonder testknop (stroom onderbreken)**
Batterij (inclusief)	**3,7 V 2600 mAh Li-ion**

ELEKTRISCH

Voltage	**230 V**
Wattage (AC)	**11 of 16 W**

BEHUIZING EN MONTAGE

Afmetingen	**Ø 360 × 72 mm**
Materiaal	**Kunststof**
IP-code	**IP55**
IK-waarde	**IK08**
Omgevingstemperatuur	**0 °C tot +40 °C**

NORMEN EN GARANTIE

Normering	**EN 60598-2-22, ISO 7010, EN 1838**
Voldoet aan CE-normen	**Ja**
Levensduur	**>30.000 uur**
Garantie	**3 jaar**
Toepassing	**Anti-Paniekverlichting**