Cellumer
Cl. Pansaersstraat 36, 3400 Neerwinden
+32 (0) 3 - 303 7005 · info@nr1noodverlichting.be
nr1noodverlichting.be

TECHNISCHE FICHE · SAFELUX

Mosel LED NOOD + SENSOR

Artikelnummer **E1062** · EAN **6096116924921**

Mosel is een visueel aantrekkelijk rond veiligheidsarmatuur voor plafonds of wanden met een hoge lichtopbrengst en noodverlichtingselektronica.



IN NOOD	AUTONOMIE	TEST
144 lm	**3 uur**	**Handmatig, zonder knop**

IP
IP66

Uitvoeringen

ARTIKELNUMMER	KLEUR	NOODUNIT	SENSOR	OP NET	KLEUR LICHT
E1060	Wit	Zonder	Zonder	1440 lm	CCT 3000 K, 4000 K, 6...
E1062	**Wit**	**Met noodunit**	**Met sensor**	**–**	**–**
E1067	Zwart	Met noodunit	Met sensor	–	–
E1068	Zwart	Met noodunit	Zonder	–	–
E1065	Zwart	Zonder	Zonder	1440 lm	CCT 3000 K, 4000 K, 6...
E1061	Wit	Zonder	Met sensor	1440 lm	CCT 3000 K, 4000 K, 6...

Technische gegevens

LICHT	
Lichtstroom in nood	**144 lm**
Lichtstroom op net	**1440 lm**
Kleurtemperatuur	**CCT 3000 K, 4000 K, 6000 K**
Kleurweergave	**Ra>80**
NOODWERKING	
Autonomie	**3 uur**
Testsysteem	**Handmatige test zonder testknop (stroom onderbreken)**
Batterij (inclusief)	**Li-ion 3,7 V 2200 mAh**
ELEKTRISCH	
Voltage	**230 V**
Wattage (AC)	**14 W**
Type	**HF-sensor: 100% bij beweging als de ingestelde lichtgevoeligheid dit toelaat; 20% dimstand na brandtijd. Stand-by: uit, 30 s, 10 min of permanent (netspanning).**

BEHUIZING EN MONTAGE	
Afmetingen	**Ø 300 × 87 mm**
Materiaal	**Kunststof**
IP-code	**IP66**
IK-waarde	**IK10**
Omgevingstemperatuur	**-5 °C tot +40 °C**
NORMEN EN GARANTIE	
Normering	**EN 60598-2-22, EN 1838**
Voldoet aan CE-normen	**Ja**
Levensduur	**>50.000 uur**
Garantie	**5 jaar**
Toepassing	**Anti-paniekverlichting - Algemene verlichting**